

Lunettes 3D actives FPT-AG01G et FPT-AG02G

Vivez l'expérience 3D au meilleur de sa technologie : une qualité de reproduction d'image exceptionnelle qui réduit à son minimum la fatigue des yeux et vous plonge dans l'univers du cinéma chez vous.



Modèle FPT-AG01G

Pour un confort optimum, vous avez la possibilité d'ajuster l'adaptateur pour le nez afin que les lunettes 3D épousent parfaitement la forme de votre visage

> Dotées d'une pile bouton, les lunettes 3D FPT-AG01G vous offrent une autonomie de 75H en utilisation continue



Modèle FPT-AG02G

> Pour votre plus grand confort, ces lunettes 3D ne pèsent que 35 g, une légèreté qui vous permet de bénéficier du meilleur de la technologie 3D, en toute simplicité

> Dotées d'une batterie rechargeable, les lunettes 3D actives FPT-AG02G vous offrent une autonomie de 23H et se rechargent directement sur le port USB de votre téléviseur

Caractéristiques techniques

	FPT-AG01G	FPT-AG02G
Méthode 3D	Obscurateur à cristaux liquides	Obscurateur à cristaux liquides
Dimensions des lunettes	L 180,6 mm x H 45,7 mm x P 171,1 mm	L 173 mm x H 42 mm x P 173 mm
Dimensions du carton	L 242 mm x H 75 mm x P 150 mm TBC	NC
Température de fonctionnement	0°C – 40°C	0°C – 40°C
Poids	60,9 g (pile comprise)	35 g (TBC)
Matériaux	Cadre résine Verre à cristaux liquides	Cadre résine Verre à cristaux liquides
Pile	Pile bouton au lithium CR2032	Batterie rechargeable au Lithium-ion Polymère
Autonomie de la pile	Environ 75 heures en utilisation continue	Environ 23 heures*
Code EAN	5900496512153	5900496518018
Eco taxe	0,01 € TTC (0,0084 € HT)	0,01 € TTC (0,0084 € HT)
* La durée de vie de la batterie peut devenir plus courte en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement		

Sécurité

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement la section « Consignes de sécurité » du manuel d'utilisation fourni.

Si la communication infrarouge de données entre le téléviseur et les lunettes 3D est perdue pendant 5 minutes, l'alimentation des lunettes 3D est coupée pour éviter que la pile ne s'use prématurément.

Nettoyage

Pour nettoyer vos lunettes 3D, il vous suffit simplement de les frotter légèrement avec un chiffon sec et doux.

Compatibilité

Compatible uniquement avec les téléviseurs à technologie 3D active Toshiba.

Utilisation de vos nouvelles lunettes 3D



Lunettes 3D FPT-AG01G

Verre (obturateur à cristaux liquides)
Un obturateur à cristaux liquides droite et gauche s'ouvre et se ferment alternativement au rythme des images pour l'œil gauche et l'œil droit affichées alternativement sur l'écran du téléviseur. C'est de cette façon que les images 3D sont produites.

Touche d'alimentation et témoin d'alimentation
Maintenez cette touche enfoncée pendant environ 1 seconde pour mettre sous ou hors tension les lunettes 3D.
— Lors de la mise sous tension, le témoin d'alimentation s'allume pendant environ deux secondes.
— Lors de la mise hors tension, le témoin d'alimentation clignote 3 fois.

Récepteur infrarouge
Reçoit le signal infrarouge envoyé du téléviseur permettant de commander l'obturateur à cristaux liquides.

Feuille isolante
Cette feuille a été mise en place pour protéger la pile. Retirez-la avant de commencer à utiliser l'appareil.

Couvercle du logement de la pile
Retirez ce couvercle pour remplacer la pile.

Lunettes 3D FPT-AG02G

Verre (obturateur à cristaux liquides)
Un obturateur à cristaux liquides droite et gauche s'ouvre et se ferment alternativement au rythme des images pour l'œil gauche et l'œil droit affichées alternativement sur l'écran du téléviseur. C'est de cette façon que les images 3D sont produites.

Interrupteur et témoin d'alimentation
Mettez les lunettes 3D sous et hors tension avec cet interrupteur.
— Quand elles sont sous tension, le témoin d'alimentation clignote toutes les 2 secondes.
— Quand elles sont hors tension, le témoin d'alimentation est éteint.

Récepteur infrarouge
Reçoit le signal infrarouge envoyé du téléviseur permettant de commander l'obturateur à cristaux liquides.

Films de protection
Décollez-les avant l'utilisation.

Prise USB
Pour charger la batterie, faites la connexion au téléviseur avec le câble de charge de la batterie.

Ces 2 modèles de lunettes 3D à technologie active Toshiba sont compatibles avec tous les téléviseurs 3D à technologie active de la marque, à savoir : le 55ZL1 – la série WL863 – la série WL768 – la série TL838.

TOSHIBA

TOSHIBA SYSTEMES (France) S.A.S

Division Electronique Grand Public

7, rue Ampère - BP 131 - 92804 PUTEAUX

Tél. : 09 69 32 64 84¹ - Fax : 01 47 28 23 43

elles d'être modifiées sans préavis.

iels

ectifs

ations sur nos produits en consultant notre

¹Numéro Cristal